

ONDERHOUDSADVIES VEROUDERDE VLOEREN

De door ons geproduceerde verouderde vloeren worden vanuit de fabriek eenmaal behandeld met Floorservice Hardwasolie. Er dient na het leggen van deze vloeren altijd een tweede, transparante laag Floorservice Hardwasolie of Floorservice Onderhoudsolie aangebracht te worden. Deze laag dient dun en gelijkmatig te worden opgebracht, bij voorkeur met een speciale vloerborstel of mop.

Belangrijk!

Door het verouderingsproces kunnen splinters ontstaan. Om deze te verwijderen, adviseren wij u (na het leggen van de vloer) deze met een dikke, zwarte pad af te poetsen en dan te stofzuigen (onder géén beding een andere soort pad gebruiken, omdat u dan de vloer dicht polijst, waardoor het hout niet meer in staat is de olie op te nemen) Hierna kunt u een laag olie aanbrengen.

Let op! Bij onze gekleurde verouderde vloeren nooit Floorservice Onderhoudsolie als tweede laag aanbrengen! Deze kan namelijk het pigment oplossen en mogelijke aanzetten zijn dan niet uit te sluiten! Wij adviseren u daarom als tweede laag Floorservice Hardwasolie Naturel aan te brengen. Voor een extra witte vloer kunt u ook Floorservice Hardwasolie Wit verwerken. Er kan door het gebruik van deze witte olie (vooral in de naadjes en bij een gespijkerde vloer ook in de gaatjes) een “extra wit” effect zijn door ophoping van witte pigmenten. Soms is dit gewenst, meestal niet. Conclusie: onze gekleurde verouderde vloeren (wit, grijs, rood, zwart) altijd naoliën met Floorservice Hardwasolie Naturel. Na deze laag Hardwasolie kunnen de wit geoliede vloeren eventueel wit nageolied worden met Floorservice Onderhoudsolie Wit. Deze manier van onderhoud zorgt ervoor dat de witte kleur minder vervaagt.

Onderhoud van de vloer

Wij adviseren de nieuw geoliede vloer tijdens de eerste 10 dagen alleen droog te reinigen! Voor het dagelijks onderhoud de vloer alleen stofzuigen of droog wassen. Bij vastzittend vuil de vloer met Floorservice Parketreiniger dweilen. Ca. 100 ml. Parketreiniger met 10 liter (=1:10) schoon water mengen en de vloer met een goed uitgewrongen dweil reinigen. Alvorens de vloer weer te belopen, de vloer goed laten drogen. Om de vloer in optimale conditie te houden, is (afhankelijk van de gebruiksintensiteit) een behandeling met Floorservice Onderhoudsolie nodig. In het geval van wit geoliede vloeren, Floorservice Onderhoudsolie Wit en voor donkere tinten Floorservice Onderhoudsolie Naturel gebruiken.

Aanbrengen van een laag Floorservice Onderhoudsolie

Eerst de vloer met Floorservice Parketreiniger grondig reinigen en goed laten drogen. Op kleinere oppervlaktes de Floorservice Onderhoudsolie dun en gelijkmatig aanbrengen in de richting van de houtnerf. Gebruik hiervoor een pluisvrije doek. Bij grotere oppervlaktes adviseren wij het gebruik van een éénschijfsmachine. De Floorservice Onderhoudsolie in de vorm van een slang op de vloer druppelen en met een éénschijfsmachine en een dikke, witte pad inpoetsen. Voor gedetailleerde productinformatie verwijzen wij naar de technische productbladen en de informatie op de verpakking.