

MOSO vloerkiezer

indicator	uitleg	dynamic collectie			eternal collectie			grand collectie		
		purebamboo	topbamboo	unibamboo / flexbamboo	bamboosupreme	bambooforest	bambooindustriale	bambooeelite	bambooplex	bamboonoble
Vloer- verwarming / vloerkoeling*	Dunner = beter, omdat materiaal dan minder krimpt/zwelt. Ook: hoe groter de dichtheid hoe beter. Vloer moet altijd vol verlijmd worden aan ondervloer. Vloerkoeling: kan alleen als er een anti-condensatieregelaar is geplaatst.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling (voorgelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij VV.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	<input type="radio"/> Niet mogelijk: de latex verdraagt de warmte niet.	<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/> De microvelling verbergt mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij VV.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen; microvelling (gelakte versies) verbergt mogelijke kiertjes.	<input checked="" type="radio"/> Multiplex is zeer stabiel. Velling verbergt mogelijke kiertjes. Lange planken zijn niet altijd recht, dus lastiger te verlijmen.	<input checked="" type="radio"/> Geen microvelling. Dus mogelijke kiertjes die kunnen ontstaan bij VV zijn direct zichtbaar.
Natte ruimten, zoals badkamers	Bamboo is zeer stabiel maar als water in het materiaal komt, leidt dit tot problemen. Advies: gebruik onbehandelde versies en breng afwerking ter plekke aan. Vol verlijmen op ondervloer is noodzakelijk.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: oppervlakte is zeer open en absorbeert dus makkelijk water.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af. 10 mm = beste stabiliteit.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: grote vellingrand, absorbeert gemakkelijk water.	<input checked="" type="radio"/> Vooral de 10 mm dikte is zeer geschikt.	<input checked="" type="radio"/> Advies: kies onbehandelde versie en werk de vloer ter plekke af.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar. Grote velling absorbeert gemakkelijk water.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd: er is geen onbehandelde versie beschikbaar.
Zwevende vloeren	Bamboo is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Zwevend: zorg altijd voor 10 mm zwelruimte rondom. Bij een grotere zwelruimte kan een groter (zwevend) oppervlak worden gelegd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 5x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 7x12 m.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer verlijmd. Check Uni/Flexbamboo lijmadvies (www.moso.eu)!	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 5x12 m.	<input type="radio"/> Moet altijd aan ondervloer worden verlijmd.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 7x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 7x12 m.	<input checked="" type="radio"/> Kan zwevend gelegd worden, max breedte x lengte: 7x12 m.
Grote, aaneengesloten oppervlakten (> ca 85m²)	Bamboo is zeer stabiel maar krimpt/zwelt als gevolg van veranderend vochtgehalte. Voor grote oppervlakten dient de vloer altijd aan de ondervloer te worden gelijmd. Ondervloer moet droog/schoon/vlak zijn!	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.	<input checked="" type="radio"/> Check Uni/Flexbamboo lijmadvies (www.moso.eu)!	<input checked="" type="radio"/> 10 mm dikte: de dunste, dus de beste stabiliteit.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Gemaakt van smalle/dunne strips, dus zeer stabiel.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Lange planken zijn lastiger te verlijmen aan de ondervloer.	<input checked="" type="radio"/> Click versie: verlijming aan ondervloer niet makkelijk vanwege clicksysteem.
Projectgebruik / zware belasting	Voor (zwaar) projectgebruik is een combinatie van een harde toplaag en een sterke afwerking vereist. Vol verlijmen aan de ondervloer is geadviseerd.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd / fabriekslak is niet geschikt voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.	<input type="radio"/> Niet geadviseerd vanwege open oppervlakte. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd / fabriekslak is speciaal voor projecten: BONA 125gr/m ² (Density* versie 225gr/m ²).	<input checked="" type="radio"/> Oppervlak zeer hard. Geen afwerking (maar oppervlak kan beschadigd raken in zwaar gebruik).	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Breng een sterke projectlak aan.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik.	<input type="radio"/> Fabriekslak niet geschikt voor project-gebruik.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie geadviseerd. Fabriekslak niet voor zwaar gebruik. Verlijming niet makkelijk i.v.m. click.
De goedkoopste optie (inclusief legkosten)	Om te bepalen wat de goedkoopste optie is, moeten de materiaal- en legkosten worden opgeteld.	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/> Relatief lage materiaalkosten en snel te leggen vanwege clicksysteem.	<input checked="" type="radio"/> Dun, dus daardoor relatief lage materiaalkosten en vrij makkelijk te leggen.	<input type="radio"/> Materiaal relatief duur.	<input type="radio"/> Materiaal relatief duur.	<input type="radio"/> Legkosten relatief hoog.	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/> Materiaal relatief duur.	<input checked="" type="radio"/>
ecologie (LEED, FSC*, BREEAM), CO2 neutraal**)	Bamboo is een ecologisch materiaal maar binnen het assortiment zijn er diverse 'eco-nivo's', afhankelijk van de gebruikte materialen. Alle MOSO producten zijn op aanvraag beschikbaar met FSC* certificaat.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege HDF kern niet 100% groen.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege latexbacking niet 100% groen.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe, gemaakt met formaldehyde vrije lijm. Geen afwerking aangebracht.	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe en geen lijm toegepast in product (behalve Density* versies).	<input checked="" type="radio"/> 100% bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege multiplex onderlaag niet 100% groen.	<input checked="" type="radio"/> Vanwege hout-onderlagen niet 100% groen.
Keuze in looks	Bamboo heeft een zeer bijzondere look met de typische 'knopen' van de bamboestam. Echter door diverse behandelingen, zoals lakken, oliën, borstelen, beitsen, kunnen allerlei looks worden gecreëerd.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, SP, PP, DT, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, SP, DT, geborsteld, gebeitst, in verschillende kleuren beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Zeer ruime keuze in stripbreedtes en kleuren beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel PP, SP, DT, onbehandeld, geolied, gelakt beschikbaar.	<input type="radio"/> 1 versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, Chocolate, SP, DT, onbehandeld beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, PP, SP, DT, onbehandeld, gelakt beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, DT, geolied beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Naturel, caramel, PP, SP, DT, geolied, gelakt beschikbaar.
Gelijkenis met hout	Bamboo heeft een zeer bijzondere look met de typische 'knopen' van de bamboestam. In de Density* versie zijn deze minder zichtbaar en lijken de bamboezels op houtnerven.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input type="radio"/> Geen Density* versie beschikbaar en volledig andere look.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.	<input checked="" type="radio"/> Density* versie beschikbaar, echter niet als massief bamboe.

* Zie "MOSO vloerverwarming" voor de condities betreft plaatsing op warmwater vloerverwarming (www.moso.eu).

** LCA (Life-cycle Assessment) rapport verkrijgbaar op aanvraag.

geadviseerd
 mogelijk
 beperkt mogelijk
 niet mogelijk / niet geadviseerd